

UNI LITHOFOUNT 97 G-2 SF

Solution de mouillage écologique concentrée sans alcool pour presses à feuilles

UNI LITHOFOUNT 97 G-2 SF est une solution de mouillage en concentré sans alcool, en une seule étape avec agent neutralisant au pH de l'acide, conçue pour les presses à feuilles. Contenant ni chrome, ni phosphate, cette solution convient à toutes les conditions de l'eau. **UNI LITHOFOUNT 97 G-2 SF** est conçu pour l'ensemble des applications sur toute combinaison de presse et de système de mouillage.

Ne contient pas d'Éthanol 2-Butoxy (i.e. Éther Glycol EB, Butyle Cellusolve, Éthylène Glycol, Éther de Butyle) CAS No 111-76-2.

AVANTAGES

- **UNI LITHOFOUNT 97 G-2 SF** est une solution de mouillage en concentré écologique conçu pour les presses à feuilles
- Sa formule comprend un additif qui élimine l'accumulation de calcium dans la solution de mouillage
- Renferme un additif très efficace qui aide à réduire l'accumulation de poils et de résidus sur les blanchets
- Réduit de façon importante la consommation d'encre, en prévenant l'émulsification de l'encre
- Réduit la quantité d'eau requise pour l'impression, vous donnant ainsi une impression plus propre, plus nette
- Fabriqué à l'aide de gomme Soudanaise de qualité supérieure
- Son taux de pH varie entre 4.2 et 4.6
- Très efficace pour éliminer l'élargissement de points
- Faible teneur en C.O.V.

MODE D'EMPLOI

Pour les systèmes de mouillage traditionnels :
Mélangez 3 à 5 onces d'**UNI LITHOFOUNT 97 G-2 SF** par gallon d'eau (128 onces).

Pour les systèmes de mouillage utilisant l'alcool :
Mélangez entre 4 à 8 onces d'**UNI LITHOFOUNT 97 G-2 SF** par gallon d'eau (128 onces).

Fiche signalétique disponible sur demande
Code 210



51, BEAUVAIS STREET, DELSON (QUEBEC) CANADA J5B 1W5, TEL.: (450) 632-5871 ■ FAX: (800) 366-8812 ■ TECH. ASSIST.: (800) 996-9918
www.unigraphinternational.com ■ service@unigraphinternational.com