

## UNI LITHOFOUNT 3000 G

**Solution de mouillage concentrée écologique contenant ni chrome, ni phosphate pour les presses rotatives**

**UNI LITHOFOUNT 3000 G** est une solution de mouillage concentrée avec agent tamponnant le pH, conçue pour les presses rotatives. Ne contenant ni de phosphate ni de métaux lourds, cette solution convient à toutes les conditions de l'eau. La formulation spécifique d'**UNI LITHOFOUNT 3000 G** est conçue pour l'ensemble des applications couvrant toutes les combinaisons de presses et tous les systèmes de mouillage.

### AVANTAGES

- **UNI LITHOFOUNT 3000 G** est une solution de mouillage concentrée pour les presses rotatives
- Sa formule comprend un additif qui élimine l'accumulation de calcium dans la solution de mouillage
- Ne contient ni chrome, ni phosphate
- Faible teneur en C.O.V.
- Fabriqué à l'aide de gomme Soudanaise de qualité supérieure
- Le pH varie entre 3.6 et 4.1
- Très efficace pour éliminer l'agrandissement de points
- Spécialement formulé pour fonctionner sans alcool avec **UNI ALCOFOUNT-1**

### MODE D'EMPLOI

Pour système de mouillage conventionnel :  
Mélangez 3 à 6 onces d'**UNI LITHOFOUNT 3000 G** par gallon d'eau (128 onces).

Pour réduire l'alcool :  
Mélangez 4 à 8 onces d'**UNI LITHOFOUNT 3000 G** par gallon d'eau (128 onces).

Fiche signalétique disponible sur demande  
**Code 242**



51, BEAUVAIS STREET, DELSON (QUEBEC) CANADA J5B 1W5, TEL.: (450) 632-5871 ■ FAX: (800) 366-8812 ■ TECH. ASSIST.: (800) 996-9918  
[www.unigraphinternational.com](http://www.unigraphinternational.com) ■ [service@unigraphinternational.com](mailto:service@unigraphinternational.com)