

## UNI AQUASOL

### Nettoyant miscible à l'eau économique, une étape, pour les rouleaux & les blanchets

UNI AQUASOL est un nettoyant efficace pouvant être employé tous les jours. Son usage répété n'endommagera ni le caoutchouc ni les plaques lithographiques. UNI AQUASOL est miscible à l'eau et enlève le glacié laissé par la gomme et par la solution de mouillage. Il nettoie aussi tous les blanchets et rouleaux.

UNI AQUASOL est un nettoyeur haut de gamme qui agit en une seule étape pour prévenir le glaçage dû à l'accumulation d'encre, apprête et nettoie les rouleaux et blanchets. Employé régulièrement, ses propriétés régénératrices peuvent accroître considérablement la durée de vie et la capacité d'impression des rouleaux et des blanchets de caoutchouc.

UNI AQUASOL ne contient pas d'eau mais possède la propriété de s'associer à l'eau pour former une émulsion solvant-eau. Il suffit d'un seul lavage au produit **UNI AQUASOL** pour éliminer les solvants contaminants solubles des rouleaux et des blanchets pendant que l'émulsion d'eau enlève le glaçage soluble à l'eau produit par la gomme, la poussière et les poudres de vaporisation. Le fait d'ajouter de 10% à 30% d'eau à un produit de lavage miscible à l'eau permet de réduire le coût, d'élever le point d'éclair, de diminuer l'émission de vapeurs de solvants dans la salle de presse, de mieux protéger vos mains, de diminuer l'émanation d'odeurs et de minimiser le taux de C.O.V.

#### AVANTAGES

- Économique car il peut être dilué avec jusqu'à 30% d'eau
- Donne des nettoyages plus rapides sans résidus
- Enlève rapidement le glacié et les accumulations
- Nettoie en profondeur les blanchets et les rouleaux

#### MODE D'EMPLOI

##### BLANCHETS :

Doit être employé avec un chiffon de lavage mouillé. Ajoutez le produit non dilué au chiffon ou mélangé avec jusqu'à 30% d'eau dans une bouteille de lavage afin d'enlever à la fois le glaçage soluble à l'eau et celui soluble au solvant, l'accumulation et la poussière.

##### ROULEAUX :

Appliquez le produit non dilué ou mélangé avec jusqu'à 30% d'eau pour enlever l'encre fraîche, le glaçage de gomme, les fibres de papiers et la poussière. Employez avec **UNI DÉCAPANT O.D.** comme partie intégrante d'un programme d'entretien des presses.

#### SPÉCIFICATIONS

Point d'éclair : 41°C (106°F)

Fiche signalétique disponible sur demande

**Code 116**



51, BEAUVAIS STREET, DELSON (QUEBEC) CANADA J5B 1W5, TEL.: (450) 632-5871 ■ FAX: (800) 366-8812 ■ TECH. ASSIST.: (800) 996-9918  
[www.unigraphinternational.com](http://www.unigraphinternational.com) ■ [service@unigraphinternational.com](mailto:service@unigraphinternational.com)