

## UNI LITHOFOUNT 97 G-2 W

**Solution de mouillage concentrée écologique  
contenant ni alcool, ni phosphate, ni chrome  
pour presses rotatives avec sécheur**

**UNI LITHOFOUNT 97 G-2 W** est une solution de mouillage en concentré sans alcool, applicable en une seule étape, avec agent neutralisant au pH de l'acide, et conçue pour les presses rotatives avec sécheur de type commercial. Ne contenant ni chrome, ni phosphate, cette solution convient à toutes les conditions de l'eau. **UNI LITHOFOUNT 97 G-2 W** est conçu pour l'ensemble des applications sur toute combinaison de presse et de système de mouillage.

Ne contient pas d'Éthanol 2-Butoxy (i.e. Éther Glycol EB, Butyle Cellusolve, Éthylène Glycol, Éther de Butyle) CAS No 111-76-2.

### AVANTAGES

- Sa formule comprend un additif qui élimine l'accumulation de calcium dans la solution de mouillage
- Renferme un additif très efficace qui aide à réduire l'accumulation de poils et de résidus sur les blanchets
- Réduit de façon importante la consommation d'encre en prévenant l'émulsification de l'encre
- Réduit la quantité d'eau requise pour l'impression, vous donnant ainsi une impression plus propre, plus nette
- Fabriquée à l'aide de gomme Soudanaise de qualité supérieure
- Son taux de pH varie entre 3.8 et 4.1
- Très efficace pour éliminer l'élargissement de points
- Faible teneur en C.O.V.

### MODE D'EMPLOI

Pour les systèmes de mouillage traditionnels :  
Mélangez 3 et 6 onces d'**UNI LITHOFOUNT 97 G-2 W** par gallon d'eau (128 onces).

Pour les systèmes de mouillage utilisant l'alcool :  
Mélangez 4 et 8 onces d'**UNI LITHOFOUNT 97 G-2 W** par gallon d'eau (128 onces).

Fiche signalétique disponible sur demande

**Code 231**



51, BEAUVAIS STREET, DELSON (QUEBEC) CANADA J5B 1W5, TEL.: (450) 632-5871 ■ FAX: (800) 366-8812 ■ TECH. ASSIST.: (800) 996-9918  
[www.unigraphinternational.com](http://www.unigraphinternational.com) ■ [service@unigraphinternational.com](mailto:service@unigraphinternational.com)