

UNI LITHOFOUNT UCTP S2

Solution de mouillage écologique CTP destinée aux presses à feuilles

Peut être utilisé sur les plaques CTP & conventionnelles

UNIGRAPH, a mis au point une nouvelle série **UNI LITHOFOUNT UCTP S2** pour répondre aux besoins de la nouvelle technologie de plaque CTP alliant ainsi nos dernières innovations de la technologie de solutions de mouillage dans un concentré facile à utiliser.

UNI LITHOFOUNT UCTP S2 est une solution de mouillage « une seule étape », sans alcool, à pH tamponné, conçu pour les presses à feuilles sans avoir recours à l'addition de remplacements d'alcool. Ne contenant ni phosphate ni chrome, **UNI LITHOFOUNT UCTP S2** convient à toutes les conditions de l'eau et est spécialement conçu pour les plaques cuites ou non-cuites ainsi que les plaques d'impressions positives.

AVANTAGES

- **UNI LITHOFOUNT UCTP S2** est un concentré de solution de mouillage écologique « une seule étape » conçu pour les presses à feuilles
- Sa formule comprend un additif qui élimine l'accumulation de calcium dans la solution de mouillage
- Renferme un additif très efficace qui aide à réduire l'accumulation de poils et de résidus sur les blanchets
- Réduit de façon importante la consommation d'encre en prévenant l'émulsification de l'encre
- Réduit la quantité d'eau requise pour l'impression. Vous obtenez ainsi une impression plus propre, plus nette
- Fabriqué à l'aide de gomme Soudanaise de qualité supérieure
- Son taux de pH varie entre 4.2 et 4.6

MODE D'EMPLOI

Pour les systèmes de mouillage conventionnels :
Mélangez 3 à 5 onces d'**UNI LITHOFOUNT UCTP S2** par gallon d'eau (128 onces).

Pour les systèmes de mouillage utilisant l'alcool :
Mélangez 5 à 8 onces d'**UNI LITHOFOUNT UCTP S2** par gallon d'eau (128 onces).

Les fiches signalétiques sont disponibles sur demande
Code 238



51, BEAUVAIS STREET, DELSON (QUEBEC) CANADA J5B 1W5, TEL.: (450) 632-5871 ■ FAX: (800) 366-8812 ■ TECH. ASSIST.: (800) 996-9918
www.unigraphinternational.com ■ service@unigraphinternational.com