

UNI LITHOFOUNT 2007 G-2 BF

Solution de mouillage concentrée pour les presses rotatives avec sécheur

UNI LITHOFOUNT 2007 G-2 BF est une solution de mouillage concentrée, applicable en une seule étape, avec un additif additionnel pour empêcher l'accumulation (piling), permettre d'extensionner le temps entre les lavages des blanchets et conçue pour les presses rotatives avec sécheur de type commercial. Ne contenant ni chrome, ni phosphate, cette solution convient à toutes les conditions de l'eau.

UNI LITHOFOUNT 2007 G-2 BF est conçue pour l'ensemble des applications sur toute combinaison de presse et de système de mouillage.

AVANTAGES

- UNI LITHOFOUNT 2007 G-2 BF est une solution de mouillage concentrée conçue pour les presses rotatives
- Sa formule comprend un additif qui réduit l'accumulation (piling) et permet d'extensionner le temps entre les lavages des blanchets
- Renferme un additif très efficace qui aide à réduire l'accumulation de poils et de résidus sur les blanchets
- Réduit de façon importante la consommation d'encre en prévenant l'émulsification de l'encre
- Réduit la quantité d'eau requise pour l'impression, vous donnant ainsi une impression plus propre, plus nette
- Son taux de pH varie entre 4 et 4.5
- Très efficace pour éliminer l'élargissement de points
- Mises en train plus nettes et plus rapides

MODE D'EMPLOI

Pour les systèmes de mouillage traditionnels :
Mélangez 3 à 6 onces d'UNI LITHOFOUNT 2007 G-2 BF par gallon d'eau (128 onces).

Pour les systèmes de mouillage utilisant l'alcool :
Mélangez 5 à 7 onces d'UNI LITHOFOUNT 2007 G-2 BF par gallon d'eau (128 onces).

Fiche signalétique disponible sur demande
Code 265



51, BEAUVAIS STREET, DELSON (QUEBEC) CANADA J5B 1W5, TEL.: (450) 632-5871 ■ FAX: (800) 366-8812 ■ TECH. ASSIST.: (800) 996-9918
www.unigraphinternational.com ■ service@unigraphinternational.com