

## UNI LITHOFOUNT 2000-E D

### Solution de mouillage concentrée écologique pour duplicateurs

**UNI LITHOFOUNT 2000-E D** est un concentré de solution de mouillage « une seule opération », à pH stabilisé, spécialement formulé pour duplicateurs, ne contenant aucun C.O.V., ni de solvants organiques ou d'éther de glycol et sans métal lourd. **UNI LITHOFOUNT 2000-E D** peut être dilué dans n'importe quel type d'eau et utilisé avec tous les systèmes de mouillage.

#### AVANTAGES

- **UNI LITHOFOUNT 2000-E D** ne contient aucun composé organique volatil (C.O.V.)
- Comprend un additif prévenant l'accumulation (piling) sur le blanchet
- Fenêtre de pH entre 4.3 et 4.9
- Réduit la tension de surface de l'eau pour créer un film protecteur uniforme sur la plaque

#### MODE D'EMPLOI

Pour les systèmes de mouillage conventionnels :  
Mélangez 2 à 4 onces d'**UNI LITHOFOUNT 2000-E D** par gallon d'eau (128 onces).

Pour les systèmes de mouillage continus :  
Mélangez 4 à 6 onces d'**UNI LITHOFOUNT 2000-E D** par gallon d'eau (128 onces).

Fiche signalétique disponible sur demande  
**Code 270**



51, BEAUVAIS STREET, DELSON (QUEBEC) CANADA J5B 1W5, TEL.: (450) 632-5871 ■ FAX: (800) 366-8812 ■ TECH. ASSIST.: (800) 996-9918  
[www.unigraphinternational.com](http://www.unigraphinternational.com) ■ [service@unigraphinternational.com](mailto:service@unigraphinternational.com)