

## UNI GOMME ASPHALTUM

### Pour l'entreposage à court & à long terme

**UNI GOMME ASPHALTUM** est une émulsion soigneusement équilibrée qui contient de la gomme hydrophilique et de l'asphalte. Appliquée sur la surface de la plaque, elle rend simultanément les parties non imagées plus hydrophiles et les parties imagées plus hydrophobiques (réceptives à l'encre).

#### AVANTAGES

- Peut être utilisé pour l'entreposage à court et à long terme.
- Protège les plaques contre l'oxydation.
- Prolonge la vie des plaques d'entreposage réutilisables.
- Excellent désensibilisateur pour le fond des plaques.
- S'enlève facilement pour un démarrage propre et rapide, ce qui réduit le gaspillage coûteux de papier et de temps.

#### MODE D'EMPLOI

Afin de préparer la plaque pour l'entreposage, retirez l'encre excédentaire par le biais d'un solvant adéquat et appliquez l'**UNI GOMME ASPHALTUM** à l'aide d'une éponge. Poncez légèrement la plaque et séchez-la avant l'entreposage. Lorsque la plaque d'entreposage doit être réutilisée, mouillez la surface de la plaque à l'aide d'une éponge humide ou appliquez les rouleaux de mouillage directement sur la presse. Dans certains cas de filage, le fait d'appliquer de la gomme asphaltum peut permettre aux parties imagées de redevenir réceptives à l'encre.

Fiche signalétique disponible sur demande

**Code 335**



51, BEAUVAIS STREET, DELSON (QUEBEC) CANADA J5B 1W5, TEL.: (450) 632-5871 ■ FAX: (800) 366-8812 ■ TECH. ASSIST.: (800) 996-9918  
[www.unigraphinternational.com](http://www.unigraphinternational.com) ■ [service@unigraphinternational.com](mailto:service@unigraphinternational.com)