

BULLETIN DE PRODUIT

UNI FOUNT SM 557-5

Pour petites presses offset, peut être utilisé pour les plaques CTP et conventionnelles

Uni Fount SM 557-5 est une solution de fontaine tamponnée avec un pH acide, pour les petites presses et les duplicateurs. Très efficace pour tous les systèmes de mouillage. Uni Fount SM 557-5 est un produit écologique qui ne contient ni chrome, ni phosphate. Hautement tamponné, il peut être utilisé pour tous les types d'eau, de plaques cuites et non cuites, CTP et plaques d'impression positive. Ne contient pas de 2-Butoxy Ethanol (i.e. Glycol Ether EB, Butyl cellosolve, Ethylene Glycol Mono Butyl Ether) case 111-76-2.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Hautement tamponné pour un pH stable ;
- Contient un supplément de gomme arabique naturelle ;
- Contrôle l'accumulation de calcium sur la plaque pour prévenir le filage du report (blinding) ainsi que l'usure prématurée des rouleaux encres ;
- pH entre 4.2 et 4.5 ;
- Partance rapide pour toutes les plaques CTP.

MODE D'EMPLOI

Uni Fount SM 557-5 est conçu pour être utilisé avec 3 à 5 onces par gallon d'eau (128 oz.).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Point d'éclair: Non
C.O.V. (lbs/gal.): 1.24
C.O.V. (g/l): 148
Valeur de pH: 4.0
Pression vapeur: 17
(mmHg@20°C)
Hautement tamponné

Presses à
feuilles

Formules
d'affaires

Petites et
moyennes
presses

EMBALLAGE

4 X 4 Litres
20 Litres - Seau
208 Litres - Baril

Fiche signalétique disponible sur demande

Code 557



51, BEAUVAIS, DELSON (QUEBEC) CANADA J5B 1W5, TÉL.: (450) 632-5871 ■ TÉLÉC.: (800) 366-8812 ■ ASSISTANCE TECHNIQUE: (800) 996-9918
www.unigraphinternational.com ■ service@unigraphinternational.com

