

DÉPANNAGE POUR LES PRESSES À FEUILLES ET ROTATIVES

PELUCHAGE

(LINTING) : Fibres tirées sur des papiers non couchés. (Voir aussi la section ARRACHAGE de ce guide).

PROBLÈMES

1. L'encre est très collante pour le papier utilisé.
2. Papier sale avec une faible résistance à l'arrachage.
3. Le réglage de l'impression est trop élevé pour la combinaison encre/papier.
4. Mauvais équilibre encre/eau.
5. Le blanchet est trop collant.
6. Blanchet mal habillé, tirant la surface du papier.
7. Quantité insuffisante d'eau atteignant le papier.
8. Quantité insuffisante d'encre sur les rouleaux.

SOLUTIONS

1. Réduire la prise d'encre.
2. Installez le nettoyeur à feuilles. Utilisez le tirage des autres groupes d'impression, si possible, pour dépoussiérer le papier. Changez de papier.
3. Réduire l'impression.
4. Ajuster le réglage encre/eau.
5. Traiter le blanchet pour réduire le tirant. Utiliser un blanchet à déclenchement rapide moins collant. Aussi, vérifier le solvant nettoyant à blanchet.
6. Vérifiez les spécifications du fabricant concernant le bon déroulement des cylindres. Le surhabillage/sous-habillage change les vitesses de surface.
7. Augmenter le réglage des rouleaux de mouillage pour une meilleure performance.
8. Réduire la concentration d'encre et augmenter le débit d'encre sur les rouleaux pour maintenir la densité.