

DÉPANNAGE POUR LES PRESSES À FEUILLES ET ROTATIVES

PÉTOUILLES

(HICKEYS) : Points blancs en forme d'anneau ou de forme irrégulière entourant une petite tache d'encre.

PROBLÈMES

1. Peluches d'encre séchées.
2. Flocons sur les rouleaux encres.
3. Rouleaux glacés.

SOLUTIONS

1. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'encre séchée dans les rouleaux et que les cylindres d'impression et transmetteurs soient propres. Remplacez les habillages des cylindres au besoin. Enlever la peau d'encre sèche dans les contenants ou les trousse. Protéger l'encre encore dans son contenant ou dans la trousse de l'oxydation, le séchage et la formation d'une peau en mettant une feuille de papier ou de plastique par dessus. Nettoyer la presse en profondeur et enlever toute encre sèche dans la fontaine ou sur les rouleaux avant d'encre la presse. Empêcher l'encre dans l'encrier de se mélanger avec l'encre sèche autour des bords de l'encrier. Empêcher l'encre de feutrer sur les extrémités des rouleaux en lubrifiant la zone ou en nettoyant la zone à main. Utiliser des rouleaux servant à éliminer les pétouilles qui se forment sur la plaque. Enlever les rouleaux et les nettoyer en profondeur au besoin.
2. Reconditionner les rouleaux et les barils. Remplacer au besoin.
3. Utiliser le **Uni OD Deglazer** en suivant les indications. Ou, enlever les rouleaux toucheurs et frotter les rouleaux toucheurs et les barils en alternance avec de la poudre de ponce et un solvant d'encre pour enlever le glaçage. Ceci n'est qu'une solution temporaire.
(Voir la Section **ENTRETIEN DES ROULEAUX** dans le plus récent livret contenant le Programme d'entretien d'Unigraph.)

(Suite à la page suivante)



PÉTOUILLES **(HICKEYS) : (suite)**

PROBLÈMES

4. Désintégration des manchons ou des rouleaux de mouillage à cause de l'usure.
5. Des corps étrangers (p.ex. poussière) du plafond sont tombés dans la presse.
6. Poussières ou corps étrangers déposés sur la bande ou la feuille.
7. Poussière sur le papier provenant de la molette de coupe ou du massicot

SOLUTIONS

4. Remplacer les manchons ou les rouleaux suspects.
5. Passer l'aspirateur sur le plafond et partout où la poussière peut s'accumuler dans les coins supérieurs. Peindre le plafond au besoin, ou suspendre une gaine de plastique au dessus de la presse pour emprisonner les corps étrangers qui pourraient y tomber. Utiliser un rouleau servant à éliminer les pétouilles sur la plaque. Enlever les rouleaux couverts de cuir et les nettoyer en profondeur au besoin.
6. Installer l'aspirateur à feuille.
Consulter le fournisseur de papier.
7. Installez le nettoyeur à feuilles. Utilisez le tirage des autres groupes d'impression, si possible, pour dépoussiérer le papier. Utilisez la solution de mouillage Vario ou Delta, si possible, pour prévenir les pétouilles. Appliquez de la glycérine sur les rebords de la pile ou du rouleau pour révenir les pétouilles.