

DÉPANNAGE POUR LES PRESSES À FEUILLES ET ROTATIVES

STRIES

(STREAKS): ... le long du cylindre porte-plaque. Les stries qui sont plus pâles que la couleur imprimée sont habituellement liées au système de mouillage. Il est plus facile de mesurer et d'identifier la source du problème en extrayant les matières sèches. Les stries sur les rouleaux peuvent être identifiées en déterminant la circonférence du rouleau et en mesurant cette quantité à partir du bord de la pince de la feuille moins le blanc de pinces.

PROBLÈMES

1. Rouleau mal ajusté.
2. Rouleaux trop durs ou glacés.
3. Blanchets mal habillés.
4. Vieux blanchets usés.
5. Réglages du système de mouillage incorrects.

SOLUTIONS

1. Vérifiez les spécifications du fabricant. Assurez-vous que l'ajustement du rouleau distributeur soit plus élevé que celui de la plaque.
2. Vérifier la dureté des bords des rouleaux. Si elle est de plus de 35, les rouleaux pourraient ne pas être en mesure de bien déposer l'encre et devraient être changés.
 - Traiter les rouleaux avec le **Uni OD Deglazer**.
 - Enlever les rouleaux qui sont sur la presse et frotter avec une pierre ponce et du solvant.Nettoyer ensuite en profondeur.
(Cette mesure n'est que temporaire.)
3. Habiller les blanchets selon les spécifications du fournisseur. Le surhabillage change les vitesses de surface du cylindre et crée des stries.
4. Remplacez le blanchet et l'habillage. Les vieux blanchets usés pourraient eux-mêmes contenir des marques.
5. Vérifier tous les réglages du système de mouillage et s'assurer qu'ils soient conformes aux spécifications du fabricant. Un réglage trop peu élevé entre le toucheur-mouilleur et le rouleau distributeur fera en sorte de faire glisser le rouleau. La situation pourrait s'améliorer en faisant fonctionner le système de mouillage de paire avec la batterie d'encre.

(Suite à la page suivante)



STRIES (STREAKS): (suite)

PROBLÈMES

6. Prise d'encre insuffisante.
7. Pression du cordon de cylindre.
8. Papier avec des marques de calendrier.

SOLUTIONS

6. Changer l'ordre de tirage des couleurs ou modifier l'encre pour obtenir une meilleure prise.
7. Lorsqu'il y a des stries près l'une de l'autre, il se peut que la pression du cordon de cylindre soit incorrecte. Contacter le fournisseur de presse et ajuster au besoin.
8. Utiliser un papier sans marques de calendrier dessus.